

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<http://hpmm.nt-rt.ru> || hmp@nt-rt.ru

HP-S1860A / EN / 250 Азот-генератор и машина для инфлятора



Характеристики

Большой светодиодный цифровой дисплей для давления и времени
 Тяжелая тяга для тяжелых грузовиков
 Более высокая генерация азота и скорость инфляции
 Оснащен фильтром высокого давления и прецизионным масляным / водяным паром и сепаратором
 Тип пола

Функция:	Раздувание шины с азотом , а не из воздуха
S u i t a b l e для:	Давление в шинах 7 ~ 13Bar
P o w e r:	220 В / 110 В + -10% , 50/60 Гц
Полученный азот :	Благодаря высокому качества фильтрации
Азот Purit y :	95 ~ 99%
Давление воздуха:	15бар / 215PSI
Воздушный компрессор Re d uired	5.5 ~ 7.5 KW, 15Bar / 145 PSI, 1.5M 3 / Min
Давление на выходе из азота :	13Ba r , 185PSI
Выход C a r a c i t y :	250 ~ 300 л / мин, 60 ~ 75 галлонов / мин
N 2 T a n k C a r a c i t y :	70L / 18,5 галлонов внутри
S t a n d a r d:	1 шланг + вакуумный генератор инагнетатель N2
Необязательный:	130L / 34,5 галлона НУ т ы ида
Размеры:	* 530 730 * 1520 / 430 * 430 * 1230 MM / 430 * 430 * 1250 M M
N . Вт / G . W :	147/155 сомов K G S