

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<http://hpmm.nt-rt.ru> || hmp@nt-rt.ru

Генератор азота HN-650S



Характеристики

Азотный генератор
 Полуавтоматический, Умный дизайн, Специальная
 технология PSA для автомобилей.

Технические характеристики азотных генераторов

Модель №.:	HN-650S
наименование товара	Азот-генератор и инфлятор
Подходит для:	Автомобиль и легкая тележка
Источник питания:	110 / 220В ± 10%, 50/60 Гц
Потребляемая мощность:	30W
Полученный азот:	Технология PSA
Чистота азота:	95 ~ 99%
Давление воздуха:	9 ~ 10 кг / см ² ; 130 ~ 145PSI
Требуется воздушный компрессор:	5.5 ~ 7.5kw, 10kg / см ² , объем выхлопа: 0.6 ~ 1.5M ³ / min,
Давление на выходе из азота:	6 ~ 8 кг / см ² ; 85-115PSI
N2 Выходная мощность:	25 ~ 40L / мин; 6.5-10Gallon / мин, 0,883 ~ 1.4CFM
N2 Емкость бака:	50L / 13Gallon внутри
Единица измерения:	KG / CM ² & PSI
Максимум. Давление для резервуара N2:	13.5KG / CM ²
Точность датчика:	5PSI
Рабочая Температура:	0-50 ° C, 0-122 ° F
Стандартные принадлежности:	Два шланга pu длиной 10 м + Vaccum Generator & N2 Inflator device
Необязательный:	Высокоточный фильтр для воды / масла, автоматический фильтр для слива воды
Упаковка & N.W. / GW:	690x380x1060 мм (27,2 * 15 * 41,7 дюймов); 79 / 82kgs (174 / 181LBS) картонная коробка
Контейнер 20 футов / 40 футов:	92pcs / 204PCS

Характеристики:

1. Сырье из сжатого воздуха
2. Автоматический генератор азота
3. Автоматическое отключение после генерации азота
4. Два комплекта фильтра CMS большой емкости
5. Одноступенчатые предварительные фильтры для сепаратора воды / масла
6. Дополнительно: 130 л внешний резервуар N2
7. Быстродействующий соединитель для подключения устройства «Vaccum Generator & N2 Inflator» с машиной два шланга длиной 10 метров