

Архангельск (8182)63-90-72  
 Астана (7172)727-132  
 Астрахань (8512)99-46-04  
 Барнаул (3852)73-04-60  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89  
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
 Иркутск (395)279-98-46  
 Казань (843)206-01-48  
 Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Липецк (4742)52-20-81  
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41  
 Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Омск (3812)21-46-40  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16  
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78  
 Севастополь (8692)22-31-93  
 Симферополь (3652)67-13-56  
 Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13  
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
 Тверь (4822)63-31-35  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)74-02-29  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Уфа (347)229-48-12  
 Хабаровск (4212)92-98-04  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Ярославль (4852)69-52-93

<http://hpmm.nt-rt.ru> || [hmp@nt-rt.ru](mailto:hmp@nt-rt.ru)

## HN-630B Азот-генератор и машина для инфлятора



### Характеристики

Азот-генератор и машина для инфлятора.  
 Полуавтоматическая, тонкая конструкция, настенная  
 технология PSA

### Технические характеристики генератора азота и инфлятора

Модель №.:	HN-630B
наименование товара	Азот-генератор и инфлятор
Подходит для:	Автомобиль и легкая тележка
Источник питания	110 / 220В ± 10%, 50/60 Гц
Потребляемая мощность:	30w
Полученный азот:	Технология PSA
Чистота азота:	95 ~ 99%
Давление воздуха:	9 ~ 10 кг / см <sup>2</sup> ; 130 ~ 145PSI
Требуется воздушный компрессор:	5.5 ~ 7.5kw, 10kg / см <sup>2</sup> , объем выхлопа: 0.6 ~ 1.5M <sup>3</sup> / min,
Давление на выходе из азота:	6 ~ 8 кг / см <sup>2</sup> ; 85-115PSI
N <sub>2</sub> Выходная мощность:	25 ~ 40L / мин; 6.5-10Gallon / мин, 0,883 ~ 1.4CFM
N <sub>2</sub> Емкость бака:	Дополнительно 130L / 34Gallon Outside
Единица измерения:	KG / CM <sup>2</sup> & PSI
Максимум. Давление для резервуара N <sub>2</sub> :	13.5KG / CM <sup>2</sup>
Точность датчика:	5PSI
Рабочая Температура:	0-50 ° C, 0-122 ° F
Стандартные принадлежности:	Два шланга ри длиной 10 м + Vaccum Generator & N <sub>2</sub> Inflator device
Необязательный:	Высокоточный фильтр для воды / масла, автоматический фильтр для слива воды
Упаковка & N.W. / GW:	530x235x1170mm (20.9 * 9.25 * 46.06inch48 / 60kgs106 / 132.3LBS деревянный чехол
	500x200x1130mm (19.7 * 7.87 * 44.5inch 48 / 50kgs 106 / 110LBS картонная коробка
20-футовый контейнер:	195PCS
40-футовый контейнер:	398PCS

### Характеристики

1. Сырье из сжатого воздуха
2. Автоматический генератор азота
3. Автоматическое отключение после генерации азота
4. Два комплекта фильтра CMS большой емкости
5. Одноступенчатые предварительные фильтры для сепаратора воды / масла
6. Дополнительно: 130 л внешний резервуар N<sub>2</sub>
7. Быстродействующий соединитель для подключения устройства Vaccum Generator & N<sub>2</sub> Inflator с машина двумя шлангами длиной 10 метров