

Архангельск (8182)63-90-72  
 Астана (7172)727-132  
 Астрахань (8512)99-46-04  
 Барнаул (3852)73-04-60  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89  
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
 Иркутск (395)279-98-46  
 Казань (843)206-01-48  
 Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Липецк (4742)52-20-81  
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41  
 Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Омск (3812)21-46-40  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16  
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78  
 Севастополь (8692)22-31-93  
 Симферополь (3652)67-13-56  
 Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13  
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
 Тверь (4822)63-31-35  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)74-02-29  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Уфа (347)229-48-12  
 Хабаровск (4212)92-98-04  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Ярославль (4852)69-52-93

<http://hpmm.nt-rt.ru> || [hmp@nt-rt.ru](mailto:hmp@nt-rt.ru)

## WS90-4FXII Азотный генератор



### НОВЫЙ ОБНОВЛЕНО ДИЗАЙН

Светодиодный экран с электронным стеклом распыления: прозрачный при включении и туманный при отключении питания.

### СТАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Предложите полную защиту от упаковки до использования высокоточное устройство с двойным масляным фильтром, обеспечивает срок службы молекулярного сита

N я Trogen генератор	
функция	Надувает шины с азотом , а не из воздуха
Костюм для	Автомобиль, внедорожник и легкий грузовик
Передняя и задняя разность давлений в шинах	√
Надувание 4 шин одновременно	√
Светодиодный экран приборной панели автомобиля	√
вакуум	
OPS-система	√
Система N2P	√
СТАНДАРТНЫЕ ЧАСТИ	
Воздухонагреватель	Катушка для шланга X 4
Высокоточный фильтр	1
Фильтр / сепаратор воды / масла	1
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Применимая температура	- 30 ~ 70 °C
Источник питания:	AC220V / 1PH / 50Гц
Чистота азота:	92% ~ 99%
Давление воздуха:	9 ~ 10 бар / 130 ~ 145psi
Требуется воздушный компрессор:	5,5 ~ 7,5 кВт, 10 бар, 1 ~ 1,5 м³ / мин
Выходное давление азота:	1 ~ 6bar / 15 ~ 87psi
Режим высокой чистоты:	98% и 40 ~ 60 л / мин
Стандартный режим:	95% и 90 ~ 110 л / мин
Режим большого потока:	92% & 110 ~ 130 л / мин
Емкость резервуара N2:	90L